



FAG

7318-B-XL-MP-UO


Schräggugellager

Schräggugellager 73...-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing



X-life

Technische Informationen



Ihre aktuelle Produktvariante

Designvariante	B	B
Dichtung	Ohne	Nicht gedichtet
Käfig	MP	Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt
Toleranzklasse	PN	Normal (ISO 492:2023)
Maß-/Wärmestabilisierung	S0	Ringe maßstabilisiert bis 150°
Lager abgepasst für paarweisen Einbau	UO	Lagersatz spielfrei bei O- und X-Anordnun
Fett	Ohne	Lager nicht befettet

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	90 mm	Bohrungsdurchmesser
D	190 mm	Außendurchmesser
B	43 mm	Breite
C _r	171.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	144.000 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	8.400 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n _G	6.100 1/min	Grenzdrehzahl
n _{gr}	3.950 1/min	Bezugsdrehzahl
m	5,686 kg	Gewicht



Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	104 mm	Minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\ max}$	176 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b\ max}$	183 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	2,5 mm	Maximaler Hohlkehlradius an der Welle
$r_{a1\ max}$	1 mm	Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse

Abmessungen

$r_{\min}$	3 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1\ min}$	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
D_1	152,14 mm	Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche
d_1	130,3 mm	Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche
a	80,2 mm	Abstand Druckkegelspitze
α	40 °	Druckwinkel

Temperaturbereich

$T_{\min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	150 °C	Betriebstemperatur max.

Zusätzliche Informationen

Tol (+)	12 µm	Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz
$A_{\min}$	0 mm	Axialluft im Satz min.

Eigenschaften

	Radiale Last
	Axiale Last aus einer Richtung
	Fettschmierung
	Ölschmierung
	Nicht abgedichtet