



**ARCANOL-SPEED2,6-250G**

Wälzlagerfett

Spezialfett ARCANOL-SPEED2,6

Technische Informationen

**Ihre aktuelle Produktvariante**

|               |       |              |
|---------------|-------|--------------|
| Fettkategorie | SG    | Spezialfette |
| Gebindegröße  | 250 G | 250 g Tube   |

**Technische Daten**

|                             |                         |                               |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| $\vartheta_{O \text{ min}}$ | -40 °C                  | Einsatztemperatur, min.       |
| $\vartheta_{O \text{ max}}$ | 120 °C                  | Einsatztemperatur, max.       |
| $\vartheta_G$               | 80 °C                   | Obere Dauergrenztemperatur    |
| $n \cdot d_M$               | 2.000.000 mm/min        | Drehzahlkennwert              |
|                             | Lithium-Komplexseife    | Verdicker-Typ                 |
|                             | Synthetisches Öl        | Grundöl-Typ                   |
| $v_{40}$                    | 25 mm <sup>2</sup> /s   | Grundölviskosität bei +40 °C  |
| $v_{100}$                   | 6 mm <sup>2</sup> /s    | Grundölviskosität bei +100 °C |
|                             | 2/3                     | NLGI-Klasse                   |
|                             | Spezialfett             | Fettkategorie                 |
| $\rho$                      | 0,94 kg/dm <sup>3</sup> | Dichte                        |
|                             | 250-g-Tube              | Gebinde                       |
| $\approx m$                 | 275,3 g                 | Gewicht                       |