



NA4860-XL [↗](#)

Nadellager

Nadellager NA48..-XL, 1-reihig, mit Innenring,
2 Borde am Aussenring

X-life

Technische Informationen



Mevcut ürün modeliniz

Käfig	Norm	
Beschichtung	Ohne	Ohne

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	300 mm	Bohrungsdurchmesser
D	380 mm	Außendurchmesser
B	80 mm	Breite
C _r	700.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	1.770.000 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	239.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n _G	1.420 1/min	Grenzdrehzahl
n _{gr}	720 1/min	Bezugsdrehzahl
m	21,63 kg	Agilitik

Abmessungen







F	330 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
r _{min}	2,1 mm	Minimaler Kantenabstand
s	2 mm	Axialer Verschiebeweg



Temperaturbereich

T_{min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.

Özellikleri

-  Radyal yük
-  Gres yağlama
-  Yağ ile yağlama
-  Contasız
-  Küçük dizayn çerçevesi
-  Büyük rulman