**NKIB5908-XL**

Nadel-Schrägkugellager

Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil
zweiseitig wirkend

X-life

Technische Informationen

**Hauptabmessungen und Leistungsdaten**

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
D	62 mm	Außendurchmesser
B	34 mm	Breite
C _r	48.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	67.000 N	Statische Tragzahl, radial
C _a	9.200 N	Dynamische Tragzahl, axial
C _{0a}	19.400 N	Statische Tragzahl, axial
C _{ur}	11.700 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C _{ua}	880 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n _G	9.600 1/min	Grenzdrehzahl
n _{gr}	7.500 1/min	Bezugsdrehzahl
≈m	335 g	Weight

Abmessungen








F	48 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
C	30 mm	Breite des Außenringes
r _{min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand



Temperaturbereich

T_{min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.

Characteristics

-  Radial load
-  Axial load in one direction
-  Axial load in two directions
-  Grease Lubrication
-  Oil Lubrication
-  Not sealed
-  Small design envelope