

IMAGE
COMING SOON

FAG

UKT213-J7-WOA

Корпусной узел с закрепляемым подшипником

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	65 mm	Диаметр отверстия
H	167 mm	Высота
L	224 mm	Общая длина
m	6,2 kg	Вес

Присоединительные размеры

A ₁	26 mm	Ширина направляющего паза
	0,3 mm	Ширина направляющего паза, верхнее отклонение
	0 mm	Ширина направляющего паза, нижнее отклонение
H ₁	151 mm	Расстояние, направляющие пазы
	0 mm	Расстояние, направляющие пазы, верхнее отклонение
	-0,8 mm	Расстояние, направляющие пазы, нижнее отклонение
N	41 mm	Крепежное отверстие



Габаритные размеры

L ₁	137 mm	Расстояние, ось вала
L ₂	21 mm	Длина перемычки
L ₃	121 mm	Длина направляющего паза
A	70 mm	Ширина корпуса, сторона крепления
N ₁	32 mm	Ширина выемки
N ₂	70 mm	Высота выемки
B	41 mm	Width inner ring
T	111 mm	Высота корпуса, сторона крепления
A ₂	44 mm	Ширина корпуса

Дополнительная информация

T213	Корпус
UK213-OSE	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура