

**FAG****718/900-MPB**

Радиально-упорный шарикоподшипник



Радиально-упорный шарикоподшипник
718.-MPB, однорядный, массивный
латунный сепаратор

Техническая информация




Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	MPB	Solid brass cage, inner ring guided
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	S1	Кольца со стабилизацией размеров до 200°
Lubricant	Without	Bearing not greased

Основные размеры и рабочие характеристики

d	900 mm	Диаметр отверстия
D	1.090 mm	Наружный диаметр
B	85 mm	Width
C _r	770.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	2.180.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	40.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	780 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	385 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	160,22 kg	Вес





Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	918 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	1.072 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \max}$	1.081,2 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	4 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{a1 \max}$	2 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

Габаритные размеры

r_{\min}	5 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	2 mm	Мин. размер монтажной фаски
D_1	1.020,55 mm	Диаметр бортика широкого торца наружного кольца
d_1	971,3 mm	Диаметр бортика широкого торца внутреннего кольца
a	329,7 mm	Расстояние до вершины конуса давления
α	30 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник