



**FAG****293/750-E1-XL-MB** [↗](#)

Упорно-радиальный сферический роликоподшипник

Упорно-радиальный сферический роликоподшипник 293...-E1-XL-MB, с плавающим бортом

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Heat treatment	Standard	Standard
Cage	MB	Латунный сепаратор, массивный
Constricted width and inclination variation	Standard	Стандарт

Основные размеры и рабочие характеристики

d	750 mm	Диаметр отверстия
D	1.120 mm	Наружный диаметр
T	224 mm	Высота
C _a	12.700.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	50.000.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	4.550.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	510 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	250 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	738,5 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	925 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	1.015 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	1.142 mm	Мин. отверстие корпуса
$d_{b \max}$	790 mm	Макс. расстояние, дистанционная втулка
$r_{a \max}$	8 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

D_1	910 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d_1	1.040 mm	Диаметр бортика тугого кольца
r_{\min}	9,5 mm	Minimum chamfer dimension
T_1	109 mm	Высота свободного кольца
T_2	81 mm	Высота тугого кольца
T_3	140 mm	Высота тугого кольца
T_4	216 mm	Высота тугого кольца, включая упорное кольцо
A	415 mm	Расстояние центральной точки

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник



Статические угловые и линейные несоосности



Динамические угловые и линейные несоосности