

**FAG****293/850-E1-MB**

Упорно-радиальный сферический роликоподшипник

Упорно-радиальный сферический роликоподшипник 293...-E1-MB, с плавающим бортом

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Heat treatment	Standard	Standard
Cage	MB	Латунный сепаратор, массивный
Constricted width and inclination variation	Standard	Стандарт

Основные размеры и рабочие характеристики

d	850 mm	Диаметр отверстия
D	1.250 mm	Наружный диаметр
T	243 mm	Высота
C _a	12.900.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	62.000.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C _{ua}	5.500.000 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n _G	455 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	218 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	921 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	1.045 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	1.137 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	1.273 mm	Мин. отверстие корпуса
$d_{b \max}$	896 mm	Макс. расстояние, дистанционная втулка
$r_{a \max}$	10 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

D_1	1.021 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
d_1	1.165 mm	Диаметр бортика тугого кольца
r_{\min}	12 mm	Minimum chamfer dimension
T_1	118 mm	Высота свободного кольца
T_2	87 mm	Высота тугого кольца
T_3	152 mm	Высота тугого кольца
T_4	235 mm	Высота тугого кольца, включая упорное кольцо
A	468 mm	Расстояние центральной точки

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник



Статические угловые и линейные несоосности



Динамические угловые и линейные несоосности