



## SCE1212-L581 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники с одним наружным штампованным кольцом, по ABMA 18.2-1982, размеры в дюймах

### Техническая информация

#### Ваш текущий вариант продукта

|                  |         |  |
|------------------|---------|--|
| Lubricant        | L581    | Пластичная смазка (L581/<br>определяется заказчиком) |
| Lubrication hole | Without | без  |
| Coating          | Without |  |
| Уплотнение       | Without | без  |

#### Основные размеры и рабочие характеристики

|          |              |   |
|----------|--------------|---|
| $F_w$    | 19,05 mm     | Прилегающая внутренняя окружность         |
| D        | 25,4 mm      | Наружный диаметр                          |
| C        | 19,05 mm     | Ширина                                    |
| $C_r$    | 15.400 N     | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| $C_{0r}$ | 22.100 N     | Статическая грузоподъемность, радиальная  |
| $n_G$    | 13.100 1/min | Предельная частота вращения               |
| $m$      | 22,1 g       | Вес                                       |

#### Диапазон температур

|           |        |                           |
|-----------|--------|---------------------------|
| $T_{min}$ | -30 °C | Мин. рабочая температура  |
| $T_{max}$ | 140 °C | Макс. рабочая температура |