

**НК0808-L890** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L890	Пластичная смазка (L890/определяется заказчиком)
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	8 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	12 mm	Наружный диаметр
C	8 mm	Ширина
$C_r$	2.750 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	2.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	300 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	29.500 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	17.700 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	23.800 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	2,567 g	Вес

## Габаритные размеры

$C_1$	8 mm	Ширина наружного кольца
$r_{min}$	0,4 mm	Мин. размер монтажной фаски



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	140 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

G8X12X3	Манжетное уплотнение 2
---------	------------------------

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция