

**SCE149-P** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L271	Пластичная смазка (L271)
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	
Уплотнение	P	Contact seal on one side

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	22,225 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	28,575 mm	Наружный диаметр
C	14,288 mm	Ширина
C_r	11.200 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	15.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	2.130 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	6.800 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	6.800 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
m	17,5 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,59 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	---------	-----------------------------

Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте