

**SCE1616-PP**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

## Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

|                  |         |                                     |
|------------------|---------|-------------------------------------|
| Lubricant        | Without | без                                 |
| Lubrication hole | Without | без                                 |
| Coating          | Without |                                     |
| Уплотнение       | PP      | Контактные уплотнения с двух сторон |

**Основные размеры и рабочие характеристики**

|          |             |   |
|----------|-------------|---|
| $F_w$    | 25,4 mm     | Прилегающая внутренняя окружность         |
| D        | 31,75 mm    | Наружный диаметр                          |
| C        | 25,4 mm     | Ширина                                    |
| $C_r$    | 18.000 N    | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| $C_{0r}$ | 30.000 N    | Статическая грузоподъемность, радиальная  |
| $n_G$    | 6.100 1/min | Предельная частота вращения               |
| $m$      | 34,04 g     | Вес                                       |

**Диапазон температур**

|           |        |                           |
|-----------|--------|---------------------------|
| $T_{min}$ | -20 °C | Мин. рабочая температура  |
| $T_{max}$ | 100 °C | Макс. рабочая температура |