



## SCE248 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники с одним наружным штампованным кольцом, по АВМА 18.2-1982, размеры в дюймах

## Техническая информация

### Ваш текущий вариант продукта

|                  |         |     |
|------------------|---------|-----|
| Lubricant        | Without | без |
| Lubrication hole | Without | без |
| Coating          | Without |     |
| Уплотнение       | Without | без |

### Основные размеры и рабочие характеристики

|          |             |   |
|----------|-------------|---|
| $F_w$    | 38,1 mm     | Прилегающая внутренняя окружность         |
| D        | 47,625 mm   | Наружный диаметр                          |
| C        | 12,7 mm     | Ширина                                    |
| $C_r$    | 18.600 N    | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| $C_{0r}$ | 26.000 N    | Статическая грузоподъемность, радиальная  |
| $n_G$    | 6.700 1/min | Предельная частота вращения               |
| $m$      | 42,8 g      | Вес                                       |

### Диапазон температур

|           |        |                           |
|-----------|--------|---------------------------|
| $T_{min}$ | -30 °C | Мин. рабочая температура  |
| $T_{max}$ | 140 °C | Макс. рабочая температура |