



SCE3410UH [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники с одним наружным штампованным кольцом, по АВМА 18.2-1982, размеры в дюймах

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	53,975 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	63,5 mm	Наружный диаметр
C	15,875 mm	Ширина
C_r	31.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	57.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	7.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	4.850 1/min	Предельная частота вращения
$n_{G Grease}$	2.900 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	3.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	70,2 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,79 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	---------	-----------------------------



Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	140 °C	Макс. рабочая температура