



Габаритные размеры

D_i	149,6 mm	
L_a	177,8 mm	Диаметр делительной окружности расположения крепежных отверстий наружного кольца
n_a	16	Количество крепежных отверстий в наружном кольце
h_i	22,22 mm	Высота отдельного кольца
d_B	6,9 mm	Крепежное отверстие
d_S	11 mm	Диаметр цековок крепежных отверстий
t_S	6,35 mm	Глубина цековок крепежных отверстий
L_i	115,8 mm	Диаметр делительной окружности расположения крепежных отверстий внутреннего кольца
n_i	16	Количество крепежных отверстий во внутреннем кольце
VSP _{min}	0,005 mm	Мин. предварительный натяг в подшипнике
VSP _{max}	0,02 mm	Макс. предварительный натяг в подшипнике

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	80 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

C_a	55.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C_r	39.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная (только для радиальной нагрузки)
C_{0a}	77.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C_{0r}	37.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная (только для радиальной нагрузки)
$F_{r zu.}$	15.400 N	Макс. радиальная нагрузка винтов



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Моменты вокруг всех осей



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон