

**FAG****230/800-MB-C3**

Радиальный сферический роликоподшипник

Радиальный сферический
роликоподшипник 230...-MB,
симметричный, 3 борта

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта


Исполнение отверстия	Z	Цилиндрическое
Cage	MB	Латунный сепаратор, массивный
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Relubrication	Standard	Стандарт

Основные размеры и рабочие характеристики

d	800 mm	Диаметр отверстия
D	1.150 mm	Наружный диаметр
B	258 mm	Ширина
C_r	9.300.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	21.200.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	1.450.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	530 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	280 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	892,5 kg	Вес

Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	828 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	1.122 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	6 mm	Макс. радиус галтели





Габаритные размеры

r_{\min}	7,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
D_1	1.050,9 mm	Диаметр отверстия наружного кольца
d_s	12,5 mm	Диаметр смазочного отверстия
n_s	23,5 mm	Width of lubricating groove

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,22	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y_1	3,07	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_2	4,57	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_0	3	Статический коэффициент осевой нагрузки

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник



Статические угловые и линейные несоосности



Динамические угловые и линейные несоосности