



NK60/35-XL-2S [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NK, легкая серия

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	60 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	72 mm	Наружный диаметр
C	35 mm	Ширина наружного кольца
C_r	63.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	130.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	23.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	7.700 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	4.800 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	258 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция