





**PCJT45-TV-FA125.5** [↗](#)

Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом PCJT..-TV

Техническая информация



**Ваш текущий вариант продукта**

Material	TV	Plastic
Manufacturing instruction	FA125.5	Подшипник с покрытием Corrotect

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	45 mm	Диаметр отверстия
L	108 mm	Ширина фланца
H	188,5 mm	Высота фланца
U	56,8 mm	Общая высота узла
C <sub>r</sub>	32.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	20.400 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r G</sub>	15.100 N	Грузоподъемность (корпус)
≈m	1,09 kg	Вес

**Присоединительные размеры**

J	148,5 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	17 mm	Крепежное отверстие
n	2	Количество отверстий для винтов



### Габаритные размеры

A	41 mm	Высота корпуса
A <sub>1</sub>	21 mm	Толщина фланца
A <sub>2</sub>	24 mm	Расстояние, середина дорожки качения
V	108 mm	Диаметр заплечика, корпус
Q	1/4 - 28 UNF	Присоединительная резьба для смазывания
d <sub>3</sub>	63 mm	Наружный диаметр эксцентрикового закрепительного кольца

### Дополнительная информация

1	Количество корпусов
CJT09-TV	Корпус
GRAE45-NPP-B-FA107/125.5	Условное обозначение подшипника
KASK09	Защитная крышка

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-35 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура