



EGBZ1008-E40 [↗](#)

Втулка

Металлополимерная композитная втулка скольжения, необслуживаемая, с основой из стали, размеры в дюймах



Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Maintenance	Maintenance free	
Уплотнение	Without	Not sealed
Material sliding Layer	E40	Maintenance-free sliding layer E40
Material back	Steel	Сталь

Основные размеры и рабочие характеристики

D_i	15,875 mm	Внутренний диаметр
D_o	18,258 mm	Наружный диаметр
B	12,7 mm	Ширина
C_r	28.200 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	50.400 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$\approx m$	7 g	Вес



Габаритные размеры

f	20 °	Chamfer angle outside diameter
D _i	15,875 mm	Inner diameter
f	0,6 mm	Фаска снаружи
F _{i min}	-0,1 mm	Внутренняя фаска, мин.
F _{i max}	-0,6 mm	Внутренняя фаска, макс.
D _{o OT}	0,075 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение допуска
D _{o UT}	0,035 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение допуска
s ₃	1 mm	Толщина стенки
s _{3 OT}	0,005 mm	Толщина стенки, верхнее отклонение допуска
s _{3 UT}	-0,02 mm	Толщина стенки, нижнее отклонение допуска
B _{UT}	-0,25 mm	Ширина, нижнее отклонение допуска
B _{OT}	0,25 mm	Ширина, верхнее отклонение допуска
f _{OT}	0,4 mm	Фаска снаружи, верхнее отклонение допуска
f _{UT}	-0,4 mm	Фаска снаружи, нижнее отклонение допуска
F _i	0,1 mm	Внутренняя фаска

Диапазон температур

T _{min}	-200 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	280 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Без уплотнений



Компактная конструкция