

**EGBZ0906-E40**

Втулка



Металлополимерная композитная втулка скольжения, необслуживаемая, с основой из стали, размеры в дюймах

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Maintenance	Maintenance free	
Уплотнение	Without	Not sealed
Material sliding Layer	E40	Maintenance-free sliding layer E40
Material back	Steel	Сталь

Основные размеры и рабочие характеристики

D _i	14,288 mm	Внутренний диаметр
D _o	16,669 mm	Наружный диаметр
B	9,53 mm	Ширина
C _r	19.100 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	34.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
≈m	4,3 g	Вес



Габаритные размеры

f	20 °	Chamfer angle outside diameter
D _i	14,287 mm	Inner diameter
f	0,6 mm	Фаска снаружи
F _{i min}	-0,1 mm	Внутренняя фаска, мин.
F _{i max}	-0,6 mm	Внутренняя фаска, макс.
D _{o OT}	0,065 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение допуска
D _{o UT}	0,03 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение допуска
s ₃	1 mm	Толщина стенки
s _{3 OT}	0,005 mm	Толщина стенки, верхнее отклонение допуска
s _{3 UT}	-0,02 mm	Толщина стенки, нижнее отклонение допуска
B _{UT}	-0,25 mm	Ширина, нижнее отклонение допуска
B _{OT}	0,25 mm	Ширина, верхнее отклонение допуска
f _{OT}	0,4 mm	Фаска снаружи, верхнее отклонение допуска
f _{UT}	-0,4 mm	Фаска снаружи, нижнее отклонение допуска
F _i	0,1 mm	Внутренняя фаска

Диапазон температур

T _{min}	-200 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	280 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Без уплотнений



Компактная конструкция