

**FAG****N334-E-TB-M1-C3** [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник N3.-E-M1, с сепаратором, однорядный, плавающий подшипник, 0 бортов на наружном кольце (гладкое), 2 борта на внутреннем кольце, тип N3

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	M1	Двухтельный латунный сепаратор, центрированный по роликам
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Change mark	E	Усиленное исполнение
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	170 mm	Диаметр отверстия
D	360 mm	Наружный диаметр
B	72 mm	Ширина
C _r	960.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	1.210.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	138.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G Grease	2.390 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n _G Oil	2.800 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
≈m	37,8 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _a	187 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _a	343 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a1} max	3 mm	Макс. радиус галтели



Габаритные размеры

$r_{1 \min}$	4 mm	Мин. размер монтажной фаски
s_1	5,9 mm	Осевое перемещение
E	318 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	150 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник