



FAG

BND3032-H-W-Y-BL-D

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Техническая информация

Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	140 mm	Диаметр вала
a	480 mm	Длина основания
h 1	310 mm	Общая высота
g 1	156 mm	Общая ширина
g 2	181 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	42,8 kg	Вес



Габаритные размеры

b	150 mm	Ширина основания
c	45 mm	Height base foot
D	240 mm	Outside Diameter
g	85 mm	Ширина тела корпуса
g ₃	78 mm	Locking collar width g ₃
g ₄	71 mm	Ширина от закрепительного элемента g ₄
h	155 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	390 mm	Distance fixing bore
n	90 mm	Bore distance width
s	M24	Размер крепежных винтов
s ₂	M12	
s ₂	8	Количество отверстий для винтов
t	265 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	30 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	35 mm	Lenght oblong hole

Дополнительная информация

H3032(-HG)	Adaptive Sleeve
23032...K	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

