



SL182952-B>A

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL1829...-B, без сепаратора, однорядный,
1 борт на наружном кольце, 2 борта на
внутреннем кольце, тип SL18

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design	B	Внутренний вариант B
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	260 mm	Диаметр отверстия
D	360 mm	Наружный диаметр
B	60 mm	Ширина
C_r	780.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	1.450.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	168.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	1.020 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	690 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	18,1 kg	Вес





Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	292,5 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c \min}$	291,5 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	323 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{e \min}$	333,5 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	2,1 mm	Макс. радиус галтели
E	333,7 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Габаритные размеры

r_{\min}	2,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	5 mm	Осевое перемещение
d_1	291,5 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	323,4 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник