



PASEY40-XL-N [↗](#)

Узел стационарного корпуса

Узлы со стационарным корпусом PASEY, корпус из серого чугуна, закрепляемый подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Р-уплотнения

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|----------|----|---|
| Material | GG | Grey cast iron |
| Groove | N | Чугунный корпус с пазом для торцевой крышки |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----|---------|-------------------|
| d | 40 mm | Диаметр отверстия |
| L | 179 mm | Общая длина |
| H 2 | 99 mm | Высота |
| ≈m | 1,75 kg | Вес |

Присоединительные размеры

| | | |
|-----|-----------|----------------------------------|
| J | 138,25 mm | Расстояние, крепежные отверстия |
| N | 14 mm | Ширина (продолговатое отверстие) |
| N 1 | 26 mm | Длина (продолговатое отверстие) |



Габаритные размеры

| | | |
|----------------|----------|---|
| H | 49,2 mm | Расстояние, ось вала |
| A | 48 mm | Ширина (основание) |
| A ₁ | 30 mm | Ширина (головка) |
| H ₁ | 19 mm | Высота (основание) |
| B | 39,45 mm | Ширина |
| S ₁ | 28,95 mm | Расстояние от закрепительного элемента до дорожки качения |
| Q | M6 | Присоединительная резьба для смазывания |

Дополнительная информация

| | |
|----------------|---------------------------------|
| ASE08 | Корпус |
| GAY40-XL-NPP-B | Условное обозначение подшипника |
| KASK08 | Защитная крышка |

Диапазон температур

| | | |
|------------------|--------|---------------------------|
| T _{min} | -20 °C | Мин. рабочая температура |
| T _{max} | 120 °C | Макс. рабочая температура |