






## GE170-SW [↗](#)

### Сферический шарнирный подшипник



Радиально-упорный шарнирный подшипник, необслуживаемый, DIN ISO 12240-2, внутреннее кольцо обработано твердым хромированием, открытый

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Maintenance	Maintenance free
Material sliding Layer	ELGOGLIDE

### Основные размеры и рабочие характеристики

d	170 mm	Диаметр отверстия подшипника
D	260 mm	Наружный диаметр подшипника
T	57 mm	Высота
B	54 mm	Ширина внутреннего кольца
C <sub>r</sub>	3.270.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	5.450.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
≈m	13,1 kg	Вес

### Присоединительные размеры

r <sub>1smin</sub>	3 mm	Размер монтажной фаски
r <sub>2smin</sub>	1 mm	Размер монтажной фаски
d <sub>a max</sub>	190,4 mm	Присоединительный размер внутреннего кольца
D <sub>b min</sub>	253 mm	Диаметр соединения
d <sub>b max</sub>	228 mm	Присоединительный размер внутреннего кольца
D <sub>a min</sub>	208 mm	Диаметр соединения с корпусом



### Габаритные размеры

$d_K$	250 mm	Диаметр сферы
$D_1$	194,3 mm	Диаметр отверстия свободного кольца
$C$	54 mm	Ширина наружного кольца
$s$	27 mm	Расстояние от плоскости до центра сферы
$\alpha$	1,4 °	Угол опрокидывания
$d_{OT}$	0 mm	Диаметр отверстия подшипника, верхнее отклонение допуска
$d_{UT}$	-0,025 mm	Диаметр отверстия подшипника, нижнее отклонение допуска
$D_{OT}$	0 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение допуска
$D_{UT}$	-0,035 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение допуска
$T_{OT}$	0,35 mm	Высота, верхнее отклонение допуска
$V_{OT}$	0 mm	Ширина внутреннего кольца, верхнее отклонение допуска
$T_{UT}$	-0,35 mm	Высота, нижнее отклонение допуска
$V_{UT}$	-0,5 mm	Ширина внутреннего кольца, нижнее отклонение допуска
$C_{OT}$	0 mm	Ширина наружного кольца, верхнее отклонение допуска
$C_{UT}$	-0,5 mm	Ширина наружного кольца, нижнее отклонение допуска







### Диапазон температур

$T_{min}$	-50 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	150 °C	Макс. рабочая температура



## Характеристики

---

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Без уплотнений
-  Статические угловые и линейные несоосности
-  Динамические угловые и линейные несоосности