



FAG

КНН234031-НН234010 [↗](#)

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings K-Series, in inch sizes, separable

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	ABMA4	Класс 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Quality level	Standard	Стандартные
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	139,7 mm	Диаметр отверстия
D	307,975 mm	Наружный диаметр
B	93,663 mm	Ширина внутреннего кольца
C	66,675 mm	Ширина наружного кольца
T	88,9 mm	Width, total
C _r	960.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	1.290.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	149.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	2.260 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.640 1/min	Базовая тепловая частота вращения
≈m	30,4 kg	Вес





Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	168 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	180 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \min}$	276 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$D_{a \max}$	284 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	286 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$C_{a \min}$	9 mm	Мин. осевое свободное пространство
$C_{b \min}$	17 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	9,7 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{b \max}$	6,9 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

Габаритные размеры

$r_{1, 2 \min}$	9,7 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
$r_{3, 4 \min}$	6,9 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце наружного кольца
a	63 mm	Расстояние до вершины конуса давления
d_1	216 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,33	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y	1,84	Dynamic axial load factor
Y_0	1,01	Статический коэффициент осевой нагрузки



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений