

**FAG****LOE324-N-AF-L**

## Стационарный корпус

Стационарный корпус, разъемный,  
для самоустанавливающихся  
роликоподшипников, под смазку маслом

## Техническая информация



## Основные размеры и рабочие характеристики

d	120 mm	Shaft diameter
a	660 mm	Длина основания
h <sub>1</sub>	390 mm	Высота
g <sub>1</sub>	300 mm	Общая ширина
≈m	138 kg	Вес

## Габаритные размеры

b	200 mm	Ширина основания
c	75 mm	Высота основания
D	260 mm	Наружный диаметр подшипника
d <sub>2</sub>	126 mm	Диаметр заплечика вала
d <sub>5</sub>	M120X2	Резьба шлицевой гайки
g	210 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	18 mm	Толщина стенки
h	220 mm	Высота центра
m	530 mm	Расстояние, крепежные отверстия
n	110 mm	Расстояние между отверстиями, ширина
s	M36	Размер крепежных винтов
u	42 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	60 mm	Длина продолговатого отверстия
w	90 mm	Ширина крепежного элемента



### Дополнительная информация

4,2 l	Количество масла, первое заполнение
90 mm	Макс. высота уровня масла
65 mm	Мин. высота уровня масла

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура