



FAG

BND2228-H-W-Y-BL-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Техническая информация

Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	125 mm	Диаметр вала
a	530 mm	Длина основания
h 1	345 mm	Высота
g 1	166 mm	Общая ширина
g 2	196 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	62,75 kg	Вес



Габаритные размеры

b	160 mm	Ширина основания
c	50 mm	Height base foot
D	250 mm	Outside Diameter
g	88 mm	Ширина тела корпуса
g ₃	88 mm	Locking collar width g ₃
g ₄	70 mm	Ширина от закрепительного элемента g ₄
h	170 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	430 mm	Distance fixing bore
n	85 mm	Bore distance width
s	M24	Размер крепежных винтов
s ₂	M16	
s ₂	6	Количество отверстий для винтов
t	285 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	30 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	35 mm	Lenght oblong hole

Дополнительная информация

H3128	Adaptive Sleeve
22228..K	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

