



FAG


**K28995-XL-W215FB**

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings without outer ring  
(Cone) K-Series, in inch sizes

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	ABMA4	Класс 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)
Heat treatment	W215FB	Bainitic hardened
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Quality level	XL	X-life
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	62,738 mm	Диаметр отверстия
B	25,4 mm	Ширина внутреннего кольца
C <sub>r</sub>	117.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	135.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	21.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	8.400 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	4.450 1/min	Базовая тепловая частота вращения
≈m	489,03 g	Вес



### Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	69 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	75 mm	Мин. диаметр заплечика вала
C Ra min	3 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	3,6 mm	Макс. радиус галтели на валу

### Габаритные размеры

$r_{1,2 \min}$	3,6 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
a	23 mm	Расстояние до вершины конуса давления
$d_1$	82,6 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца
$E_w$	98,417 mm	Outer envelope circle
$\alpha$	15,833 °	Contact angle

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	200 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

e	0,43	Предельное значение $F_a/F_r$ для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y	1,41	Dynamic axial load factor
$Y_0$	0,78	Статический коэффициент осевой нагрузки

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений