



FAG

## BND2220-H-W-Y-BF-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

### Техническая информация



#### Основные размеры и рабочие характеристики

d 1	90 mm	Диаметр вала
a	400 mm	Длина основания
h 1	255 mm	Высота
g 1	141 mm	Общая ширина
g 2	168 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	28 kg	Вес



### Габаритные размеры

b	120 mm	Ширина основания
c	40 mm	Height base foot
D	180 mm	Outside Diameter
g	65 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	78 mm	Locking collar width g <sub>3</sub>
g <sub>4</sub>	57 mm	Ширина от закрепительного элемента g <sub>4</sub>
h	130 mm	Distance shaft axis
k	2,5 mm	Axial displacement
m	320 mm	Distance fixing bore
n	65 mm	Bore distance width
s	M24	Размер крепежных винтов
s <sub>2</sub>	M8	
s <sub>2</sub>	6	Количество отверстий для винтов
t	205 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	30 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	35 mm	Lenght oblong hole

### Дополнительная информация

H320	Adaptive Sleeve
22220..-K	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура

