



FAG

BND3026-Z-Y-AF-D

Тело корпуса

for bearings with cylindrical bore, BND

Техническая информация

Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	130 mm	Диаметр вала
a	410 mm	Длина основания
h 1	260 mm	Общая высота
g 1	133 mm	Общая ширина
g 5	136 mm	
≈m	28,5 kg	Вес



Габаритные размеры

	45 °	Chamfer angle
b	120 mm	Ширина основания
c	38 mm	Height base foot
D	200 mm	Outside Diameter
d _c	138 mm	Chamfer diameter c
g	70 mm	Ширина тела корпуса
g ₃	68 mm	Locking collar width g3
g ₄	59 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	130 mm	Distance shaft axis
k	2 mm	Axial displacement
m	340 mm	Distance fixing bore
n	60 mm	Bore distance width
s	M20	Размер крепежных винтов
s ₂	M10	
s ₂	8	Количество отверстий для винтов
t	225 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	25 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	35 mm	Lenght oblong hole

Дополнительная информация

	23026	Условное обозначение подшипника
--	-------	---------------------------------

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

