



FAG

### **BND3030-H-W-Y-BF-D**

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

## Техническая информация

### Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	135 mm	Диаметр вала
a	455 mm	Длина основания
h 1	290 mm	Общая высота
g 1	149 mm	Общая ширина
g 2	176 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	38 kg	Вес



### Габаритные размеры

b	140 mm	Ширина основания
c	42 mm	Height base foot
D	225 mm	Outside Diameter
g	80 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	78 mm	Locking collar width g <sub>3</sub>
g <sub>4</sub>	64 mm	Ширина от закрепительного элемента g <sub>4</sub>
h	145 mm	Distance shaft axis
k	2 mm	Axial displacement
m	370 mm	Distance fixing bore
n	80 mm	Bore distance width
s	M24	Размер крепежных винтов
s <sub>2</sub>	M12	
s <sub>2</sub>	8	Количество отверстий для винтов
t	250 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	30 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	35 mm	Lenght oblong hole

### Дополнительная информация

H3030	Adaptive Sleeve
23030...K	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура

