



FAG

BND3044-H-W-Y-AL-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Техническая информация

Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	200 mm	Диаметр вала
a	640 mm	Длина основания
h 1	430 mm	Высота
g 1	206 mm	Общая ширина
g 2	241 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	87,87 kg	Вес



Габаритные размеры

b	200 mm	Ширина основания
c	65 mm	Height base foot
D	340 mm	Outside Diameter
g	115 mm	Ширина тела корпуса
g ₃	103 mm	Locking collar width g ₃
g ₄	95 mm	Ширина от закрепительного элемента g ₄
h	215 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	540 mm	Distance fixing bore
n	115 mm	Bore distance width
s	M36	Размер крепежных винтов
s ₂	M16	
s ₂	8	Количество отверстий для винтов
t	375 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	42 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	52 mm	Lenght oblong hole



Дополнительная информация

H3044X(-HG)	Adaptive Sleeve
23044...K	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

