



FAG

BND3136-H-W-Y-AF-D [↗](#)

Тело корпуса




For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Техническая информация

Основные размеры и рабочие характеристики



| | | |
|-----|---------|------------------------|
| d 1 | 160 mm | Диаметр вала |
| a | 600 mm | Длина основания |
| h 1 | 395 mm | Высота |
| g 1 | 220 mm | Общая ширина |
| g 2 | 250 mm | Общая ширина с крышкой |
| ≈m | 95,9 kg | Вес |



Габаритные размеры

| | | |
|----|--------|--|
| b | 200 mm | Ширина основания |
| c | 58 mm | Height base foot |
| D | 300 mm | Outside Diameter |
| g | 125 mm | Ширина тела корпуса |
| g3 | 115 mm | Locking collar width g3 |
| g4 | 95 mm | Ширина от закрепительного элемента g4 |
| h | 200 mm | Distance shaft axis |
| k | 3 mm | Axial displacement |
| m | 490 mm | Distance fixing bore |
| n | 105 mm | Bore distance width |
| s | M30 | Размер крепежных винтов |
| s2 | M16 | |
| s2 | 8 | Количество отверстий для винтов |
| t | 350 mm | Делительный диаметр, крепежные отверстия |
| u | 36 mm | Ширина продолговатого отверстия |
| v | 45 mm | Lenght oblong hole |

Дополнительная информация

| | |
|------------|---------------------------------|
| H3136(-HG) | Adaptive Sleeve |
| 23136..K | Условное обозначение подшипника |

Диапазон температур

| | | |
|------------------|--------|---------------------------|
| T _{min} | -20 °C | Мин. рабочая температура |
| T _{max} | 100 °C | Макс. рабочая температура |

