
**RNA4909-RSR-XL-2S**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNA49.-  
RSR, размерная серия 49, контактное  
уплотнение с одной стороны

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Tolerance class	PN	Normal (DIN 620-2)

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	52 mm	Прилегающая внутренняя окружность
$D$	68 mm	Наружный диаметр
$C$	22 mm	Ширина наружного кольца
$C_r$	43.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	59.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	9.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	5.100 1/min	Предельная частота вращения
$\approx m$	0,183 kg	Вес

## Габаритные размеры

$r_{min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

## Диапазон температур

$T_{min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	100 °C	Макс. рабочая температура



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнение с одной стороны



Компактная конструкция