



FAG

### **BND3024-H-W-Y-BL-D**

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

## Техническая информация

### Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	110 mm	Диаметр вала
a	370 mm	Длина основания
h 1	230 mm	Высота
g 1	126 mm	Общая ширина
g 2	146 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	19 kg	Вес



### Габаритные размеры

b	110 mm	Ширина основания
c	35 mm	Height base foot
D	180 mm	Outside Diameter
g	60 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	63 mm	Locking collar width g <sub>3</sub>
g <sub>4</sub>	57 mm	Ширина от закрепительного элемента g <sub>4</sub>
h	115 mm	Distance shaft axis
k	2,5 mm	Axial displacement
m	300 mm	Distance fixing bore
n	60 mm	Bore distance width
s	M20	Размер крепежных винтов
s <sub>2</sub>	M8	
s <sub>2</sub>	8	Количество отверстий для винтов
t	205 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	25 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	35 mm	Lenght oblong hole

### Дополнительная информация

H3024	Adaptive Sleeve
23024...K	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура

