



FAG

BND3038-H-W-Y-BF-D

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Техническая информация

Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	170 mm	Диаметр вала
a	570 mm	Длина основания
h 1	370 mm	Высота
g 1	181 mm	Общая ширина
g 2	211 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	73,3 kg	Вес



Габаритные размеры

b	180 mm	Ширина основания
c	55 mm	Height base foot
D	290 mm	Outside Diameter
g	105 mm	Ширина тела корпуса
g3	93 mm	Locking collar width g3
g4	80 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	185 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	480 mm	Distance fixing bore
n	105 mm	Bore distance width
s	M30	Размер крепежных винтов
s2	M12	
s2	8	Количество отверстий для винтов
t	325 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	36 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	45 mm	Lenght oblong hole

Дополнительная информация

H3038(-HG)	Adaptive Sleeve
23038..K	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

