



FAG

BND3060-H-W-Y-BF-D

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Техническая информация

Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	280 mm	Диаметр вала
a	820 mm	Длина основания
h 1	570 mm	Общая высота
g 1	261 mm	Общая ширина
g 2	296 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	208 kg	Вес



Габаритные размеры

b	250 mm	Ширина основания
c	85 mm	Height base foot
D	460 mm	Outside Diameter
g	140 mm	Ширина тела корпуса
g ₃	128 mm	Locking collar width g ₃
g ₄	121 mm	Ширина от закрепительного элемента g ₄
h	285 mm	Distance shaft axis
k	4 mm	Axial displacement
m	690 mm	Distance fixing bore
n	150 mm	Bore distance width
s	M36	Размер крепежных винтов
s ₂	M16	
s ₂	8	Количество отверстий для винтов
t	510 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	42 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	52 mm	Lenght oblong hole

Дополнительная информация

H3060(-HG)	Adaptive Sleeve
23060..K	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

