



FAG

BND3160-H-W-T-BF-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Техническая информация

Основные размеры и рабочие характеристики




d 1	280 mm	Диаметр вала
a	1.000 mm	Длина основания
h 1	645 mm	Высота
g 1	327 mm	Общая ширина
g 2	384 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	377 kg	Вес



Габаритные размеры

b	300 mm	Ширина основания
c	100 mm	Height base foot
D	500 mm	Outside Diameter
g	190 mm	Ширина тела корпуса
g ₃	172 mm	Locking collar width g ₃
g ₄	143 mm	Ширина от закрепительного элемента g ₄
h	320 mm	Distance shaft axis
k	4 mm	Axial displacement
m	840 mm	Distance fixing bore
n	170 mm	Bore distance width
s	M36	Размер крепежных винтов
s ₂	M24	
s ₂	8	Количество отверстий для винтов
t	555 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	42 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	52 mm	Lenght oblong hole



Дополнительная информация

H3160(-HG)	Adaptive Sleeve
23160..K	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

