



FAG

## BND3136-H-W-T-BF-D [↗](#)

Тело корпуса



For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

### Техническая информация



#### Основные размеры и рабочие характеристики

d 1	160 mm	Диаметр вала
a	600 mm	Длина основания
h 1	395 mm	Общая высота
g 1	220 mm	Общая ширина
g 2	250 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	104 kg	Вес



### Габаритные размеры

b	200 mm	Ширина основания
c	58 mm	Height base foot
D	300 mm	Outside Diameter
g	125 mm	Ширина тела корпуса
g 3	115 mm	Locking collar width g3
g 4	95 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	200 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	490 mm	Distance fixing bore
n	105 mm	Bore distance width
s	M30	Размер крепежных винтов
s 2	M16	
s 2	8	Количество отверстий для винтов
t	350 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	36 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	45 mm	Lenght oblong hole

### Дополнительная информация

H3136(-HG)	Adaptive Sleeve
23136..K	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T min	-20 °C	Мин. рабочая температура
T max	100 °C	Макс. рабочая температура

