


## GSH45-XL-2RSR-B [↗](#)

### Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник GSH...-2RSR-B, сферическое наружное кольцо, фиксация закрепительной втулкой, двусторонние RSR-уплотнения

X-life

## Техническая информация



### Основные размеры и рабочие характеристики

$D_{sp}$	85 mm	Наружный диаметр
B	36 mm	Ширина
$C_{0r}$	20.100 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	1.050 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$C_r$	31.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$\approx m$	0,69 kg	Вес

### Габаритные размеры

C	22 mm	Ширина наружного кольца
S	18 mm	Расстояние, середина дорожки качения
$C_a$	6,4 mm	Расстояние до смазочного отверстия
b	5 mm	Ширина поводкового паза
t	5 mm	Глубина паза закрепительной втулки
$d_3$	62 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки

### Коэффициенты для расчета

$f_0$	14,8	Коэффициент для расчета
-------	------	-------------------------



## Характеристики

---

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности