



FAG

32948-XL-P5

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings 329, main dimensions acc. to DIN 720, separable

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	P5	Класс 5 (ISO 492:2014)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Internal design	Standard	
Quality level	XL	X-life
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	240 mm	Диаметр отверстия
D	320 mm	Наружный диаметр
B	51 mm	Ширина внутреннего кольца
C	39 mm	Ширина наружного кольца
T	51 mm	Width, total
C _r	600.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	1.050.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	132.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	2.420 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.160 1/min	Базовая тепловая частота вращения
m	10,9 kg	Вес

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	254 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	252 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \min}$	294 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$D_{a \max}$	308 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	311 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$C_{a \min}$	9 mm	Мин. осевое свободное пространство
$C_{b \min}$	12 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	3 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{b \max}$	2,5 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

Габаритные размеры

$r_{1, 2 \min}$	3 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
$r_{3, 4 \min}$	2,5 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце наружного кольца
a	65 mm	Расстояние до вершины конуса давления
d_1	280,5 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,46	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y	1,31	Dynamic axial load factor
Y_0	0,72	Статический коэффициент осевой нагрузки

Дополнительная информация

T4EC240

Сравнительное обозначение по ISO 10317 и ISO 355



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений