

**FAG****UC306-19**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник UC, сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние RSR-уплотнения

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d	30,162 mm	Диаметр отверстия
d	30,15 mm	Диаметр отверстия (дюйм)
D _{SP}	72 mm	Наружный диаметр
B	43 mm	Ширина
C _{0r}	16.700 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _r	29.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
m	0,54 kg	Вес

Габаритные размеры

C	24 mm	Ширина наружного кольца
C ₂	24,6 mm	Ширина по уплотнениям
S	17 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d ₁	44 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
C _a	6,4 mm	Расстояние до смазочного отверстия
A	5,8 mm	Расстояние резьбы

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Статические угловые и линейные несоосности