


**GE750-DO**

Сферический шарнирный подшипник

Радиальный шарнирный подшипник, обслуживаемый, пара скольжения: сталь/сталь, DIN ISO 12240-1, размерная серия С, открытое исполнение

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------------------|----------------------|--|
| Maintenance | Maintenance required | |
| Material | Steel | |
| Уплотнение | Without | без |
| Радиальный зазор | CN (Group N) | Normal internal clearance |
| Coating | Durotect M | Inner- and outer ring coated with Durotect M (Manganese Phosphate) |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| d | 750 mm | Диаметр отверстия подшипника |
| D | 1.000 mm | Наружный диаметр подшипника |
| B | 335 mm | Ширина внутреннего кольца |
| C _r | 30.700.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 118.000.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| ≈m | 779,2 kg | Вес |

Присоединительные размеры

| | | |
|--------------------|----------|---|
| r _{1smin} | 3 mm | Размер монтажной фаски |
| r _{2smin} | 6 mm | Размер монтажной фаски |
| d _{a max} | 808,3 mm | Присоединительный размер внутреннего кольца |
| D _{a min} | 834 mm | Диаметр соединения с корпусом |



Габаритные размеры

| | | |
|-------------------|-------------|--|
| C | 280 mm | Ширина наружного кольца |
| d _К | 875 mm | Диаметр сферы |
| α | 3,8 ° | Угол опрокидывания |
| d _{ОТ} | 0 mm | Диаметр отверстия подшипника, верхнее отклонение допуска |
| d _{УТ} | -0,075 mm | Диаметр отверстия подшипника, нижнее отклонение допуска |
| D _{ОТ} | 0 mm | Наружный диаметр, верхнее отклонение допуска |
| D _{УТ} | -0,1 mm | Наружный диаметр, нижнее отклонение допуска |
| B _{ОТ} | 0 mm | Ширина внутреннего кольца, верхнее отклонение допуска |
| B _{УТ} | -0,75 mm | Ширина внутреннего кольца, нижнее отклонение допуска |
| C _{ОТ} | 0 mm | Ширина наружного кольца, верхнее отклонение допуска |
| C _{УТ} | -1,2 mm | Ширина наружного кольца, нижнее отклонение допуска |
| G _r | 0,17 - 0,35 | Радиальный зазор |
| G _{rmax} | 0,35 mm | Radial clearance, maximum |
| G _{rmin} | 0,17 mm | Radial clearance, minimum |

Диапазон температур

| | | |
|------------------|--------|---------------------------|
| T _{min} | -60 °C | Мин. рабочая температура |
| T _{max} | 200 °C | Макс. рабочая температура |



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник



Статические угловые и линейные несоосности



Динамические угловые и линейные несоосности