

**FAG****608/500-MA**

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing 608..-MA, single row, solid brass cage

Technical information



Your current product variant

Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	MA	Solid brass cage, outer ring guided
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	S1	Кольца со стабилизацией размеров до 200°
Lubricant	Without	Bearing not greased
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Исполнение отверстия	Z	Цилиндрическое

Основные размеры и рабочие характеристики

d	500 mm	Диаметр отверстия
D	620 mm	Наружный диаметр
B	37 mm	Width
C _r	233.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	405.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	9.800 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	1.740 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	890 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	26,98 kg	Weight



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	510,2 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	609,8 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	2,1 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

r_{\min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	575,6 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
d_1	544,4 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

f_0	15,7	Коэффициент для расчета
-------	------	-------------------------

Characteristics

	Radial load
	Axial load in one direction
	Axial load in two directions
	Grease Lubrication
	Oil Lubrication
	Not sealed
	Large bearing