


**FAG****231S.700**

Радиальный сферический роликоподшипник

Радиальный сферический
роликоподшипник 231S

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design	E1A	Without central rip
Исполнение отверстия	Z	Цилиндрическое
Cage	MA	Латунный сепаратор, массивный
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication facility	Standard	Стандарт
Splitted	S.	Разъемный подшипник, дюймовый

Основные размеры и рабочие характеристики

d	177,8 mm	Диаметр отверстия
D	340 mm	Наружный диаметр
C	112 mm	Ширина наружного кольца
C _r	1.010.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	1.540.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	121.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	780 1/min	Предельная частота вращения
F _{a max}	22.200 N	Макс. осевая нагрузка
≈m	61,8 kg	Вес

Присоединительные размеры

M _i	69 Nm	Момент затяжки зажимного винта
M _a	35 Nm	Момент затяжки зажимного винта



Габаритные размеры

r_{\min}	3 mm	Мин. размер монтажной фаски
B	150 mm	Ширина внутреннего кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,29	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y_1	2,32	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_2	3,45	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_0	2,26	Статический коэффициент осевой нагрузки

Дополнительная информация

23140K	Условное обозначение подшипника
H3138X700	Закрепительная втулка
SNS3140-H-D	Корпус



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Разборный
-  Крупногабаритный подшипник
-  Статические угловые и линейные несоосности
-  Динамические угловые и линейные несоосности