


**FAG****6303-C-C3>V**

Радиальный шарикоподшипник

Радиальный шарикоподшипник 63.-
C, однорядный, поколение C, стальной
штампованный сепаратор

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Version code	>V	Not marked on bearing
Changed internal design	C	Поколение C
Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	JN	Steel sheet metal
Tolerance class	P6	Class 6 (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	SN	Кольца со стабилизацией размеров до 120°
Lubricant	Without	Bearing not greased
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Исполнение отверстия	Z	Цилиндрическое

Основные размеры и рабочие характеристики

d	17 mm	Диаметр отверстия
D	47 mm	Наружный диаметр
B	14 mm	Width
C _r	15.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	6.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	450 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	24.500 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	17.400 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	0,105 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	22,6 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	41,4 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

r_{\min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	38,14 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_2	40,07 mm	Диаметр кромки у наружного кольца
d_1	25,93 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца
d_2	24,77 mm	Диаметр кромки у внутреннего кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

f_0	12,2	Коэффициент для расчета
-------	------	-------------------------

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений