




FAG

QJ348-N2-MPA-J30PD-C3 [↗](#)

Подшипник с четырехточечным контактом

Подшипник с четырехточечным контактом
QJ3.-N2-MPA, стопорные пазы, массивный латунный сепаратор

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design, bearing outer ring	N2	Two retaining grooves in the outer ring on one side
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Cage	MPA	Solid brass cage, outer ring guided
Dimensional / heat stabilization	S1	Кольца со стабилизацией размеров до 200°
Coating	J30##	Подшипник качения или его части обработаны воронением
Осевой зазор	C3	Группа 3 (C3), больше чем CN

Основные размеры и рабочие характеристики

d	240 mm	Диаметр отверстия
D	500 mm	Наружный диаметр
B	95 mm	Ширина
C _r	1.030.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	1.980.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	58.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	2.220 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	950 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	96,8 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	260 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	480 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	4 mm	Макс. радиус галтели


Габаритные размеры

r_{\min}	5 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	410 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
d_1	330,7 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца
a	259,1 mm	Расстояние до вершины конуса давления
a_n	15 mm	Глубина паза
b_n	12,5 mm	Ширина шлица
r_n	2,5 mm	Радиус в основании шлица
	45 °	Угол шлица
α	35 °	Угол контакта

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник