

**SL181848-E**

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL1818...-E, без сепаратора, однорядный,
1 борт на наружном кольце, 2 борта на
внутреннем кольце, тип SL18

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design	E	
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	240 mm	Диаметр отверстия
D	300 mm	Наружный диаметр
B	28 mm	Ширина
C _r	265.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	490.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	55.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	1.160 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	870 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	4,127 kg	Вес





Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	260,5 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c \min}$	260,5 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	281 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{e \min}$	287,5 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	2 mm	Макс. радиус галтели
E	287,5 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Габаритные размеры

r_{\min}	2 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	2 mm	Осевое перемещение
d_1	260,5 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	281 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений