

**FAG****LOE224-N-AL-L**

## Стационарный корпус

Стационарный корпус, разъемный,  
для самоустанавливающихся  
роликоподшипников, под смазку маслом

## Техническая информация



## Основные размеры и рабочие характеристики

d	120 mm	Shaft diameter
a	550 mm	Длина основания
h <sub>1</sub>	320 mm	Высота
g <sub>1</sub>	250 mm	Общая ширина
≈m	83 kg	Вес

## Габаритные размеры

b	165 mm	Ширина основания
c	55 mm	Высота основания
D	215 mm	Наружный диаметр подшипника
d <sub>2</sub>	126 mm	Диаметр заплечика вала
d <sub>5</sub>	M120X2	Резьба шлицевой гайки
g	175 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	18 mm	Толщина стенки
h	175 mm	Высота центра
m	440 mm	Расстояние, крепежные отверстия
n	80 mm	Расстояние между отверстиями, ширина
s	M30	Размер крепежных винтов
u	36 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	50 mm	Длина продолговатого отверстия
w	72 mm	Ширина крепежного элемента



### Дополнительная информация

2,3 l	Количество масла, первое заполнение
70 mm	Макс. высота уровня масла
50 mm	Мин. высота уровня масла

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура